

CATALOGUE PEINTURES



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

► PROTÉGER ► EMBELLIR ► SÉCURISER ► RÉPARER

L'ENTREPRISE

CRÉATION 1981

La Celtique est une société française spécialisée dans la conception et la fabrication de produits industriels de maintenance et de peintures industrielles.

18 000 CLIENTS NOUS ON FAIT CONFIANCE

Avec plus de 35 ans d'expérience, La Celtique intervient dans de très nombreux domaines exclusivement auprès de professionnels.

80 HOMMES ET FEMMES À VOTRE DISPOSITION

Fort de notre qualité de fabricant, nous proposons un catalogue de plus de 480 références, nous orientons notre métier sur trois qualités : l'innovation, la qualité et l'environnement.

RESPECT ENVIRONNEMENTAL

Toute notre recherche est basée sur des solutions alternatives à la chimie du pétrole. Par ailleurs nos peintures sont conformes à la législation concernant les émissions de COV (Composé Organique Volatil).

Plusieurs d'entre elles sont sans solvant ou en phase aqueuse pour le plus grand respect de l'utilisateur et de l'environnement. Elles sont, en outre, fabriquées à l'aide de pigments exclusivement organiques ou minérales.

Les peintures de la gamme bâtiment intérieur bénéficient de l'étiquetage concernant « les émissions dans l'air intérieur » et la plupart d'entre elles sont étiquetées A+.

UNE GAMME DIVERSIFIÉE

Peintures sols, peintures métaux, peintures anti-graffiti, peintures et vernis pour le bois, peintures pour les bâtiments en extérieur ou en intérieur, etc.

Elles ont toutes bénéficié de recherches poussées leur permettant de répondre aux exigences de l'industrie, du bâtiment, de l'agroalimentaire... En fonction de leurs destinations, elles ont des caractéristiques de résistance chimique, mécanique, anticorrosion mais elles peuvent être aussi antidérapantes, de sécurité, etc.

SOMMAIRE

P 4 LA PRÉPARATION

P 5-7 LES SOLS

- > RÉPARATION
- > SÉCURITÉ
- > SPORTIF
- > AGRO ALIMENTAIRE
- > TRAÇAGE

P 8-9 LES MÉTAUX

- > MONO-COMPOSANT
- > BI-COMPOSANT
- > LES PRODUITS DE PRÉPARATION

P 10-11 LE BÂTIMENT

- > EXTÉRIEUR
- > INTÉRIEUR
- > AGRO ALIMENTAIRE
- > LES COMPLÉMENTAIRES
- > LES PRODUITS DE PRÉPARATION

LA QUALITÉ SOUS 3 CONDITIONS

- > LE CHOIX DU SYSTÈME
- > LA PRÉPARATION DU SUPPORT
- > L'APPLICATION SOIGNÉE

1 LE CHOIX D'UN SYSTÈME DE PEINTURE

Pour bien le déterminer, il est indispensable de définir :

- Les différentes contraintes atmosphériques et chimiques, physiques et mécaniques,
- Les moyens d'applications dont vous disposez,
- Les moyens de séchage (air ou four),
- Les temps de séchage,
- Les contraintes économiques : quel budget ? pour quelle durée ?
- La qualification des applicateurs.

Toutes ces données nous permettront de vous orienter vers le bon système
PRIMAIRE + APPRET + FINITION.

2 PRÉPARATION DU SUPPORT, L'OPÉRATION PRIMORDIALE

La préparation du support conditionne la longévité du système de peinture. En effet, il ne peut y avoir de bonne tenue sans une bonne préparation. Les supports seront dégraissés, décapés, dérouillés, grenaillés, dérochés, neutralisés, séchés...

Dans tous les cas, le support doit être parfaitement propre, sec et adhérent.

3 MODES ET MOYENS D'APPLICATIONS. RESPECTER SCRUPULEUSEMENT

Avant l'application

- La nature et la compatibilité du diluant.
- La préparation du mélange (bicomposant).
- Le temps de mûrissement après mélange.
- La viscosité d'application.

Lors de l'application.

- La température et l'hygrométrie ambiantes (variables suivant les systèmes).
- Les temps de recouvrement.
- La durée de vie du mélange.
- Les épaisseurs suivant le système retenu.
(faible épaisseur = courte durée, forte épaisseur = longue durée).

Le système de peinture ne représente que 10% à 15% du coût du projet final, d'où l'intérêt que l'on doit porter aux trois points précédents, car un système moins cher à l'achat n'est pas forcément le plus économique, ni le plus rentable à terme.

RÉPARER

► MORTIPOX

Mortier époxy + primaire

Mortier de réparation haute résistance sans retrait ni fissures et sans odeurs. Facile à mettre en œuvre.



► MORTIFROID

Mortier époxy + primaire grand froid

Mortier à hautes caractéristiques mécaniques. Sans solvant, sans odeurs. Idéal pour des températures de -18°C à +10°C.



► MORTISPEED

Mortier époxy + primaire rapide

Mortier de réparation à prise rapide.



► GRANUFIX / Fixateur de granulats

LES SOLS

SÉCURISER

► AEROGrip / Vernis antidérapant



Vernis antidérapant translucide

► SECURIBOIS / Vernis PU antidérapant

Vernis antidérapant permettant de réduire les risques de glissades sur les passerelles et terrasses en bois.

► SPEEDSOL / Revêtement antidérapant

Revêtement de sol sans joint et antidérapant. Classer au niveau des normes de sécurité exigées. Très haute résistance mécanique et grande résistance à l'agression chimique.

► SYSTÈME PRIMSOL

Revêtement de sol antidérapant

Revêtement de sol antidérapant homologué par la CNAMTS. Classement au feu BFL-S1.



Agréé selon les normes ANSES pour l'agroalimentaire.



INDUSTRIEL

PRIMAIRE

► **PRIMESS 2 /** Primaire époxy sans solvant

Adhérence exceptionnelle. Sans odeur.

► **PRIMTAZ /** Primaire pour tirage à zéro

FINITION

► **AUTOPOX /** Peinture époxy autolissante

Résine époxy autolissante appliquée en couche épaisse, très résistante aux produits chimiques, aux chocs, à l'abrasion, à la pression.

► **EXTREMA**
Peinture polyvalente pour conditions extrêmes

Peut être appliqué entre 0°C et +15°C.
Résistance remarquable aux : acides, bases, solvants, détergents. Séchage rapide.

► **PEINTSOL**
Peinture de sol monocomposante alkyde

► **SOLPOX 2 /** Epoxy à haut extrait sec

Revêtement de sol haute résistance mécanique.
Sans odeurs.

LES SOLS

► **GAZON LIGNE**
Peinture de traçage gazon

Résiste fortement aux intempéries et à l'usure.



► **PEINTASPORT**
Peinture de traçage gazon

Peinture de traçage pour aires de sport (blanc, rouge, bleu, vert, jaune).



► **TENCOAT**
Revêtement aires de sports

Très apprécié pour terrain de tennis, mini golf...



SPORTIF

► **AQUAROB / Peinture routière**

Traçage phase aqueuse haute résistance.



► **CELTIROB / Peinture routière**

Excellente résistance : à l'usure, aux UV, aux changements climatiques. Ne glisse pas. Adhère sur tous supports.



► **MR / Marqueur routier**

Peinture phase aqueuse pour signalisation.

► **TRACEXTREME**

Peinture de marquage pour conditions extrêmes

► **TRACEUR CHANTIER**

Traceur de chantier manuel



► **TRACETHANE / Polyuréthane bi-composante pour marquage sur sol lisse**



TRAÇAGE

LES SOLS

**AGRO
ALIMENTAIRE**

PRIMAIRE

► **PRIMESS 2**

Primaire époxy sans solvant



Adhérence exceptionnelle. Sans odeur.

FINITION

► **AGROPOX / Epoxy à haut extrait sec**

Résine de finition à haut extrait sec. Permet de réaliser des autolissants, ou couches de finition.

► **POXALI**

Peinture de sol époxy à l'eau



Peinture bi-composante, résistance remarquable aux chocs, huiles, produits acides ou alcalins. Accepte les traffics importants et les traitements difficiles.

MONO COMPOSANT

PRIMAIRE

- ▶ **ALKYPRIMALO /** Primaire alkyde 
Protection anti-corrosion. Pouvoir couvrant important. Sans odeur. Séchage rapide
- ▶ **ANTIC /** Primaire monocomposant
Peinture antirouille, séchage rapide, excellent pouvoir couvrant et opacifiant. Très bonne tenue au brouillard salin.
- ▶ **CELTIMETO /** Convertisseur de rouille 
3 actions : pénétration puis, transformation de la rouille, et stabilisation et neutralisation du processus de corrosion.
- ▶ **FEROX**
Anti-rouille à base d'oxyde de fer brun
- ▶ **GALCOLD VRAC**
Galvanisation à froid anti-rouille
Forme un film parfaitement adhérent et isolant qui met les métaux à l'abri de l'oxydation de l'air, des vapeurs corrosives, de l'air salin et même de l'eau de mer.
- ▶ **PRIMUNI**
Anticorrosion alliages et métaux 
- ▶ **PRIMUNI VRAC**
Anticorrosion alliages et métaux
Complexe de résines spécialement étudié pour permettre une parfaite adhérence aussi bien sur les alliages (galva, zinc, alu, inox...)

LES MÉTAUX

FINITION

- ▶ **ALKYDALO LAQUE ET SATIN**
Alkyde à l'eau 
Application sur métaux ferreux. Bonne tenue aux ultra-violets et au brouillard salin.
- ▶ **ALU 600**
Peinture aluminium haute température 
Résine d'aspect brillant et de couleur aluminium, aspect argenté, résiste jusqu'à +600°C, excellente adhérence directement sur le métal et la fonte.
- ▶ **AQUAPEINT /** Laque de finition à l'eau 
Peinture anticorrosion, finition brillante en phase aqueuse.
- ▶ **CELTIC RUST**
Laque de finition brillante 
- ▶ **GALCOLD**
Galvanisation à froid anti-rouille 
Forme un film parfaitement adhérent et isolant qui met les métaux à l'abri de l'oxydation de l'air, des vapeurs corrosives, de l'air salin et même de l'eau de mer.
- ▶ **GALVINOX**
Galvanisant à froid aspect inox304 
- ▶ **MONOMART**
Laque martelée mono-composante
- ▶ **PEINTALU**
Peinture alu haute température
Peinture aluminium pour protéger les supports soumis à des températures élevées.
- ▶ **PHR NOIRE**
Peinture haute résistance 
Pour la protection des supports soumis à des températures élevées jusqu'à +600°C.

MONO COMPOSANT

BI COMPOSANT

PRIMAIRE

- **APPRETHANE /** Apprêt en polyuréthane
Anticorrosion. Permet de cacher les petits défauts de surface.
- **POXYPRIM**
Primaire époxy bi-composante anticorrosion
Adhère sur de nombreux supports. Protège contre l'humidité, les agents chimiques et la corrosion.
- **PRIMACCRO /** Shop primaire non toxique
Primaire d'accrochage universel phosphatant.

FINITION

- **AEROLAC**
Laque de finition bi-composante
Laque de finition polyuréthane à haut brillant, séchage rapide, grande dureté et résistance aux produits chimiques et aux intempéries.

- **EPOXYLAC /** Époxydique bi-composante

- **LACALOTHANE /** Laque PU à l'eau
Peinture alimentaire bicomposante polyuréthane à l'eau. Résistance remarquable aux chocs, huiles, acides ou alcalins.

- **LPB 4**
Laque polyuréthane alimentaire

- **MARTELAC /** Laque PU martelée

Très grande dureté. Grande résistance aux produits chimiques et aux intempéries.

- **VAR /** Vernis PU anti-rayures

- **VARALO**
Vernis PU bi-composant phase aqueuse

LES MÉTAUX

LES PRODUITS DE PRÉPARATION

- **CELTIMETO /** Convertisseur de rouille
3 actions : pénètre, transforme et neutralise le processus de corrosion

- **DECABIO /** Décapant peinture
Élimine tous types de peintures glycéro, alkyde, vernis et bi-composants (PU, époxy) sur divers supports (bois, métal, pierres, enduits, bétons...).

- **DECABIO GEL /** Décapant peinture

- **DERPHOS /** Dérouillant phosphatant
Accélère le nettoyage et la préparation des supports métalliques avant peinture.

- **SOLPHOS /** Solvant phosphatant pour support peu oxydés

- **INHIBCOALO**
Vernis inhibiteur de corrosion
Spécialement élaboré pour s'infiltrer dans les strates de rouille.

- **INHIBCO SR**
Inhibiteur de corrosion à séchage rapide

- **OFFCO /** Décapant de corrosion

- **PEINTOFF BAIN**
Décapant peinture pour trempage

- **RESINOFF /** Décapant peintures et graffitis

- **RESINOFF 2 VRAC**
Décapant lasure et peinture

EXTÉRIEUR

► ACRYLANE MAT ET SATIN Acrylique intérieur-extérieur



Résine acrylique renforcée pour tous travaux de ravalement extérieur et décoration intérieure, résistante aux algues et moisissures, microporosité élevée.

► BARDALACALO Peinture pour bardages



Protège et rénove les tôles pré-laquées et bardages. Sèche rapidement.

► CELTIFIXALO Impression et fixateur de fonds à l'eau



► COUVREX / Revêtement pour toitures

Protège et rénove les toitures.

► HUILTECK / Huile de teck

► LACWOOD / Laque brillante pour bois



Laque de finition micro-poreuse sans odeur. Résiste aux déformations du support.

► LASURALO / Lasure bois



Lasure de traitement et de décoration. Plusieurs teintes disponibles.

► PARAFLEX Revêtement étanche de haute qualité



Imperméabilisant microporeux pour façades.

► PRIMWOOD / Impression mate à l'eau



Spécifique bois.

► RAVIMPER Revêtement extérieur imperméable



Peinture micro-respirante anticryptogamique.

LE BÂTIMENT

► ACRYSATIN / Acrylique satinée



Peinture à l'eau sans odeur, lessivable, microporeuse.

► FOND DUR / Fond dur



Primaire en phase aqueuse avant vitrification.

► GLYLACALO / Glycéro à l'eau - Laque



Finition brillante sans odeur. Séchage rapide. Anti coulure.

► GLYMATALO / Glycéro à l'eau - Mat



► GLYSATINALO / Glycéro à l'eau - Satin



Glycéro de finition sans odeur. Anti coulure. Séchage rapide

► NIVENDUIT / Enduit epoxy à l'eau



Enduit sans odeurs. Rectifie les défauts des supports verticaux.

► PLAFOMAT Mat à plafond haut de gamme



Excellent pouvoir opacifiant. Facilité d'application.

► VITRIFICALO / Vitrificateur à l'eau



INTÉRIEUR

AGRO ALIMENTAIRE

► POXALI

Peinture de sol époxy à l'eau

Peinture bi-composante, résistance remarquable aux chocs, huiles, produits acides ou alcalins. Accepte les traffics importants et les traitements difficiles.



► LACALOTHANE / Laque PU à l'eau



► VARALO

Vernis PU bi-composant phase aqueuse



LES COMPLÉMENTAIRES

► HYDROTAG

Protection anti graffiti à l'eau



► PARATAF / Protection contre affiches et tags

Anti graffiti économique et sacrificiel. Simple d'application.

► PARATAG / Protection anti graffitis

Anti graffiti permanent, permettant d'effectuer de nombreux effaçages au même endroit.

► PRIMATAG

Primaire écran et anti « effet mouillé » incolore

► VERPEL / Vernis pelable de protection

► VERPELLO / Vernis pelable à l'eau



LE BÂTIMENT

LES PRODUITS DE PRÉPARATION

DÉGRAISSAGE

► POLYNET

Nettoyant polyvalent puissant

Détergent super concentré de très haute qualité, non moussant, pratiquement sans odeur, avec inhibiteur de corrosion et un pouvoir nettoyant élevé. Permet de dissoudre tous types de graisses animales, végétales et minérales.

DÉMOUSSAGE ET RÉNOVATION

► BATIFLASH / Rénovateur de façades

Spécialement conçu pour une action nettoyante et désincrustante avec un large spectre d'activités. Efficace sur les dépôts liés à la pollution atmosphérique et aux matières organiques...

► CLAIRBOIS / Agent de blanchiment du bois

► D'MOUSS 20 / Destructeur d'algues, lichens, moisissures

Spécialement conçu pour supprimer, de façon radicale, les champignons, moisissures, lichens et algues, qui accélèrent la détérioration des supports.

► PREFACE / Préparateur de façades et toitures

► PREP'NAT / Préparateur pour bois exotique

Dégraisse les bois avant protection.



► RENOFACE / Rénovateur de façades et toitures

Fongicide, sporicide et bactéricide. Prêt à l'emploi.

VOUS AVEZ
DES
QUESTIONS ?

NOUS AVONS
DES
RÉPONSES !

CONTACTEZ-NOUS



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

ZA - BP 20140
22191 PLÉRIN CEDEX
Tél. 02 96 79 86 86
Fax 02 96 74 50 17

www.celtique-industrielle.fr