

# DECAMOISS

## NETTOYANT SPECIAL POUR CANON A MOUSSE



RÉF > DEC22

17/09/2012

### PROPRIÉTÉS

**DECAMOISS®** est un produit composé d'un pourcentage élevé de matières actives, d'additifs séquestrants et dispersants des dépôts salins, ce qui en fait un des plus puissants produits nettoyants du marché.

**DECAMOISS®** a été spécialement étudié pour résoudre les problèmes importants de nettoyage de véhicules et de gros matériels roulants.

**DECAMOISS®** permet d'éviter un travail long, fastidieux et particulièrement coûteux.

**DECAMOISS®** se présente sous la forme d'un liquide rose qui, projeté à l'aide d'un canon spécial, se transforme en mousse épaisse et onctueuse.

Cette mousse s'accroche sur les supports à nettoyer, reste stable quelques minutes puis, par rétraction, se déplace sur la surface en assurant, par son pouvoir mouillant, une pénétration en profondeur des détergents.

L'abaissement de la tension superficielle provoque un décollement des souillures, activé par l'effet mécanique de la rétraction.

**DECAMOISS®** ne nécessite aucune action manuelle. Le rinçage s'effectue à l'eau pure quelques minutes après son application.

Autres avantages importants :

**DECAMOISS®** :

- Elimine le film statique.
- Supprime mouches et moustiques.
- Redonne l'aspect du neuf aux châssis des camions.

A forte concentration, **DECAMOISS®** permet un nettoyage parfait des moteurs et des poussières de freins sur les jantes des véhicules.

**DECAMOISS** n'altère pas et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné (à l'exception de l'aluminium et autres métaux légers).

En cas de doute sur la nature du support, un essai préalable est fortement conseillé. Prévoir les précautions habituelles pour protéger tous supports fragiles de projections éventuelles.

### MODE D'EMPLOI

**AU CANON :** mettre le produit pur dans le bol du canon, appliquer de bas en haut, attendre, rincer de haut en bas (eau chaude ou eau froide).

**EN PULVERISATION :** pour moteurs, jantes et châssis, diluer 1 litre de **DECAMOISS®** dans 3 à 10 litres d'eau. Pulvériser de bas en haut, attendre, rincer de haut en bas à la haute pression. Toujours mettre l'eau dans le pulvérisateur avant le produit. Il est vivement déconseillé de laver une carrosserie trop chaude ou en plein soleil.

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

### LES + PRODUITS

DECAMOISS®  
ET CANON =  
FACILITE  
D'APPLICATION

PAS D'ACTION  
MANUELLE

GAIN DE TEMPS

SUPPRESSION  
DU GASPILLAGE

ELIMINE  
LE FILM STATIQUE

SUPPRIME  
MOUCHES ET  
MOUSTIQUES

BIO-DÉGRADABLE  
> 90%

CONFORMITÉ

■ ARRÊT MINISTÉRIEL  
DU 8/09/99



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com