

BOUCH'PORE

ECRAN BOUCHE PORES

RÉF > BOP01

06/03/2019



PROPRIÉTÉS

BOUCH'PORE est une résine acrylique renforcée, anticryptogamique, spécialement conçue pour permettre le blocage de tous revêtements poreux.

BOUCH'PORE est préconisé pour le traitement des :

MURS :

- devant recevoir une protection anti-graffitis (PARATAG) : **BOUCH'PORE** forme écran entre le support et la finition, évitant ainsi « l'effet mouillé » que donne l'application directe d'un vernis ou d'une protection anti-graffitis.
- dont les matériaux ont tendance à poussiérer (ciment, plâtre, chaux, briques, pierres apparentes, béton...)

SOLS :

- nécessitant une protection anti-poussière
- devant recevoir une émulsion métallisante (carrelages, dalles thermoplastiques, parquet...)

PREPARATION DES SUPPORTS

Le support devra être parfaitement nettoyé avec une solution de PRESOL (dilué à 1 litre pour 5 litres d'eau), puis rincer abondamment (jet d'eau) et séché.

APPLICATION

Toujours sur supports propres, secs et non traités, en pulvérisation, brosse, rouleau...

Sur les murs, en 1ère couche, application pure ou dilué jusqu'à 5 % maximum, selon la porosité du support, quelque soit le mode d'application (brosse, rouleau, pistolet pneumatique, airless...).

NETTOYAGE DU MATERIEL : A L'EAU

CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65 % HR

Viscosité : l' CNF4.

Densité : 0,98.

Aspect : satiné.

Séchage : HP : 2h - Sec : 4h - Dur : 24h.

Rendement : 10 à 20 m²/l/couche suivant la porosité du support.

Recouvrable : 8h.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



ASSURE UNE
BONNE
PROTECTION
DES SUPPORTS
TRAITES ET UNE
BONNE
RESISTANCE
AUX DETERGENTS
USUELS

POUR MURS ET SOLS

- FORME ECRAN
ENTRE SUPPORT
ET FINITION

EVITE
« L'EFFET MOUILLE »

INDISPENSABLE
AVANT
METALLISATION



FACILITE
L'ENTRETIEN
DES SUPPORTS AINSI
PROTEGES

CLASSIFICATION :

- FAMILLE 1
CLASSE 7B2
- NFT 36005



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR