

# MARTEDIL

## DILUANT POUR PEINTURE



RÉF > MAR01

18/07/2012

### PROPRIÉTÉS

**MARTEDIL** est une coupe de solvants soigneusement sélectionnés afin d'obtenir un martelé parfait.

**MARTEDIL** assure une évaporation mesurée et progressive des solvants permettant ainsi un meilleur séchage du film de peinture.

### APPLICATION

1) Diluant : 5 à 15% selon la peinture martelée utilisée ; Suivant le dessin recherché et l'applicateur, MARTELAC doit être diluée avec 5 à 10% de **MARTEDIL**.

2) Nettoyage du Matériel : **MARTEDIL** est indispensable pour nettoyer parfaitement le matériel ayant servi à l'application de peintures martelées.

Par sécurité : en cas d'utilisation du même matériel pour l'application d'une peinture non martelée, il paraît judicieux sinon indispensable de procéder à un nouveau nettoyage avec notre anti-silicones ANTISIL. Ceci afin d'être certain d'éliminer toutes traces de silicones.

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS



PERMET  
D'OBTENIR UN  
EFFET MARTELE  
OPTIMAL



FACILITE ET  
ACCELERE  
LE NETTOYAGE  
DU MATERIEL



PERMET  
UN SECHAGE  
HOMOGENE



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com