

DILUPOX

DILUANT POUR PEINTURE EPOXY

RÉF > DUI04

19/12/2018



■ PROPRIÉTÉS

DILUPOX est un mélange élaboré de solvants aromatiques et d'alcools secondaires.

Il a été spécialement conçu pour l'obtention d'une parfaite dilution des peintures époxy.

Il apporte une vitesse de séchage mesurée et progressive.

Il permet un séchage homogène et améliore l'adhérence.

■ MODE D'EMPLOI

Ajouter **DILUPOX** jusqu'à obtention de la viscosité désirée (de 5 à 30% selon le produit à diluer).

DILUPOX est aussi recommandé pour le nettoyage du matériel.

■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



PERMET UN
SECHAGE
HOMOGENE



AMELIORE L'ADHERENCE



APPORTE UNE
VITESSE DE
SECHAGE MESUREE
ET PROGRESSIVE



FACILITE ET ACCELERE
LE NETTOYAGE DU
MATERIEL



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com