

CYANOCOL

COLLE CYANO-ACRYLATE

RÉF > CNC01

25/11/2019

PROPRIÉTÉS

CYANOCOL est une colle monocomposante liquide à base d'éthyl cyanoacrylate modifié.

CYANOCOL présente de très bonnes caractéristiques physiques :

- ✓ Séchage rapide.
- ✓ Adhérence très puissante.
- ✓ Résistance à l'humidité.

CYANOCOL est d'aspect légèrement laiteux après séchage.

CYANOCOL offre de nombreuses applications :

- Réparations de tous matériaux vitrifiés, porcelaine, céramique, émaux...
- Placement des profils d'étanchéité caoutchouc dans les châssis.
- Collage de métal sur verre.
- Fixation de composants électroniques.
- Collage d'accessoires en industrie automobile.
- Assemblage de tuyaux PVC.
- Collage de supports difficiles tels que EPDM, ABS...
- Collage de joints toriques.
- Collage de cartons, tissus...

Les qualités de **CYANOCOL** (rapidité, adhérence) seront particulièrement renforcées par notre activateur **ACTICYANO**.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids du flacon = 20g

Poids spécifique : 1,08 g/ml.

Viscosité : 200 cps.

Résistance à la température : -60°C + 90°C.

Point de ramollissement : 155°C

Retrait : nul.

Épaisseur du film de colle < 50 µm

Résistance mécanique < 200 kg/cm² en traction cisaillement (variable selon les matériaux)

Temps de prise : 2 à 50 secondes suivant la nature des matériaux.

Conservation : Minimum 10 mois, en emballage fermé d'origine, conservé au frais (idéalement entre 2 et 8 °C). Ne pas stocker à + de 23°C

MODE D'EMPLOI

Sur surfaces propres, dépoussiérées, exemptes de graisses et de parties friables : appliquer à l'aide du flacon quelques gouttes de colle sur une des faces. Mettre immédiatement les pièces au contact et presser entre 5 et 50 secondes selon la nature du matériau en évitant tout contact avec la peau.

Pour accélérer le temps de prise, pulvériser **ACTICYANO** sur l'une des 2 faces à coller 30 secondes avant le collage.

Mise en œuvre entre : 15°C à + 30°C.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



COLLAGE :

- RAPIDE
- POLYVALENT
- PRECIS
- PUISSANT

FAIBLE EPAISSEUR

FORTE ADHERENCE



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com