

CALORSTOP

BOUCLIER THERMIQUE EN GEL



RÉF > CST01

24/11/2014

PROPRIÉTÉS

CALORSTOP, de par sa formulation, permet la protection de tous types de matériaux contre la flamme et la chaleur dues à la soudure ou au brasage.

CALORSTOP évite le démontage de pièces lors des interventions de soudure ou de brasage en réparation et maintenance dans les métiers du bâtiment, dans l'industrie et l'automobile.

Exemple :

- Protection des murs et des sols, des tubes PVC, lors de soudure ou brasage de tuyaux fixés au mur
- Protection en carrosserie de voitures, de camions, de machines agricoles, des éléments en caoutchouc et plastique (phares, pare-chocs, baguette de protection...), et donc pas de démontage, d'où un gain de temps.
- Evite la dilatation de fines tôles métalliques en constituant une barrière thermique.

CALORSTOP est compatible sur tous matériaux et ne laisse pas de traces. Il convient sur les métaux, les plastiques, le caoutchouc, le verre, le polystyrène, le bois, le plâtre, etc...

CALORSTOP ne contient aucune substance dangereuse et ne dégage aucune fumée nocive ou dangereuse pour la santé.

CALORSTOP est facile d'utilisation grâce à sa formule gel et s'applique aussi bien sur des surfaces horizontales que verticales.

MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement quelques secondes le flacon avant usage puis pomper plusieurs fois pour amorcer le produit.

Appliquer **CALORSTOP** en couche épaisse, en pulvérisation ou au pinceau, sur les zones à protéger.

Réappliquer, si nécessaire, au cours de la soudure. La durée de protection dépend de l'épaisseur et de l'étendue de la surface couverte.

Après la soudure, essuyer à l'eau l'excédant de gel sur les matériaux oxydables ou sur les surfaces fragiles. Sur les autres matériaux, le gel forme un film transparent en séchant.

La consommation de gel dépend de la nature du matériel de soudure (puissance de chauffe) et de la durée de la soudure.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



EVITE
LE DEMONTAGE
DES PIÈCES
LORS D'OPERATION
DE SOUDURE

COMPATIBLE SUR TOUS
MATERIAUX

SANS CLASSEMENT
TOXICOLOGIQUE

FACILE D'UTILISATION

RESPECTE
L'ENVIRONNEMENT



FORME
UNE BARRIÈRE
THERMIQUE

IDEAL POUR LES
TRAVAUX DE
PLOMBERIE



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com