RESINOFF 2

DECAPANT LASURES ET PEINTURES



RÉF > RES01 12/01/2015

PROPRIÉTÉS

RESINOFF 2 est un décapant liquide de nouvelle génération, sans chlorure de méthylène, conçu pour le décapage des couches fines de peintures, vernis, lasures sur le bois et la menuiserie.

RESINOFF 2 est efficace sur les vernis polyuréthane, glycéro, cellulosique, sur les couches multiples de cires, ce qui en fait un produit très apprécié des ébénistes, brocanteurs, menuisiers...

Compte-tenu de ses composants, **RESINOFF 2** peut s'appliquer sur de nombreux supports et n'attaque pas la plupart des métaux contrairement aux décapants à base de chlorure de méthylène.

Il remet tous les matériaux à l'état naturel, sans dommage pour les bois poreux.

RESINOFF 2 respecte la patine du bois.

RESINOFF 2 permet un décapage à sec, c'est-à-dire sans faire de boues, facilitant ainsi le nettoyage des chantiers d'intérieurs.

Son côté thixotrope lui permet d'avoir une bonne accroche et d'être efficace aussi bien sur les surfaces verticales qu'horizontales.

MODE D'EMPLOI

RESINOFF 2 s'applique pur de préférence en pulvérisation.

Laisser agir de 2 à 10 minutes selon la nature du revêtement à décaper.

Une fois la peinture décapée, gratter les résidus secs.

Terminer le travail avec un tampon de laine d'acier en ponçant dans le sens des fibres de bois. Essuyer avec un chiffon humide.

Dans le cas de supports métalliques (acier) ou avant remise en peinture, procéder impérativement à une neutralisation par une solution de SANRIVAL.

Remarque : Une utilisation à des T > 25°C limite son efficacité.

■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr



EXEMPT
DE CHLORURE
DE METHYLENE
(SANS CMR)



PRECONISE POUR
CHANTIERS
D'INTERIEURS



RESIDUS SECS



RESPECTE LA PATINE DU BOIS

CONVIENT POUR LES SURFACES VERTICALES



N'ENDOMMAGE PAS LA PLUPART DES METAUX ET LE BOIS



RESPECT DE L'UTILISATEUR



