

DECAGEL Aérosol

DECAPANT PEINTURE SANS CHLORURE DE METHYLENE



RÉF > DBG

25/09/2017

PROPRIÉTÉS

DECAGEL AEROSOL est un super décapant universel non classé CMR, exempt en chlorure de méthylène.

DECAGEL AEROSOL, formulé à partir d'une nouvelle génération de matières premières, est plus respectueux de l'environnement.

DECAGEL AEROSOL a été conçu pour éliminer tous types de peinture glycéro, alkyde, vernis ainsi que la plupart des bi-composants (PU, époxy) sur des supports aussi variés que le bois, le métal, les minéraux (pierres, enduits, bétons...).

De par sa vitesse d'évaporation réduite, **DECAGEL AEROSOL** favorise un temps d'action plus long et évite, dans certains cas, l'application de couches répétées.

DECAGEL AEROSOL, équipé d'une buse à jet plat, permet une application diffuse et soignée sans consommation excessive.

Grâce à sa bonne tenue, **DECAGEL AEROSOL** est utilisable aussi bien sur des surfaces horizontales que verticales. Son conditionnement en aérosol lui permet également d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

DECAGEL AEROSOL n'attaque pas les métaux contrairement aux décapants à base de chlorure de méthylène.

D'autre part, **DECAGEL AEROSOL** peut être efficace pour le décapage et la destruction d'adhésifs publicitaires sur des supports variés : vitrine, tôle, panneau publicitaire...

MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser à environ 20 cm du support.

Laisser agir de quelques minutes à 30 min en fonction de la nature de la peinture à éliminer, de l'épaisseur et de la température (température d'utilisation de préférence entre 10 et 20 ° C).

Après décapage, la peinture peut être éliminée à l'aide d'une spatule, d'une brosse métallique ou par rinçage à la pression.

Avant toute remise en peinture, il est indispensable de rincer le support à l'eau.

Nota : Eviter de travailler sur des surfaces exposées au soleil ou à une chaleur excessive.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

RESPECT DE
L'UTILISATEUR

PLUS DE SECURITE :

- EXEMPT DE CHLORURE DE METHYLENE (SANS SOLVANTS CHLORES)
- N'ATTAQUE PAS LES METAUX
- PRODUIT NON CLASSE CMR

PLUS ECONOMIQUE :

- CONVIENT SUR SURFACES VERTICALES

UNIVERSEL :

- EFFICACE POUR TOUS TYPES DE PEINTURES ET RESINES

CONFORMITÉ

- CONFORME A LA REGLEMENTATION SUR LES NOUVEAUX DECAPANTS



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com