

ALTAFUGE L

HYDROFUGE DE MASSE CONCENTRÉ POUR BÉTONS ET MORTIERS

RÉF > HYD01DO60

22/11/18

PROPRIÉTÉS

ALTAFUGE L est un hydrofuge de masse, plastifiant et réducteur d'eau qui permet d'obtenir des mortiers ou bétons homogènes plus maniables.

ALTAFUGE L se présente sous forme d'un liquide laiteux qui se disperse dans l'eau de gâchage des bétons et mortiers.

ALTAFUGE L protège les matériaux contre l'eau et n'est pas agressif vis-à-vis des armatures métalliques.

ALTAFUGE L est réparti dans la masse et agit aussi bien en surface qu'en profondeur. Il n'affecte pas la résistance mécanique du béton et n'augmente pas son retrait au-delà des tolérances admises. Il peut donc être utilisé à la dose prescrite sans aucun risque de fissuration.

ALTAFUGE L ne modifie pas l'aspect des matériaux.

ALTAFUGE L est pratiquement insoluble une fois la prise du ciment terminée.

Avantages

ALTAFUGE L améliore la tenue dans le temps des bétons, mortiers et joints de maçonnerie. Il atténue ou supprime également les efflorescences que l'on constate souvent en maçonnerie.

ALTAFUGE L est conforme à la norme NF EN 934-2 sur les adjuvants.

DOMAINE D'UTILISATION

ALTAFUGE L est destiné à faire :

- > Des bétons hydrofuges (fondation, barrages, réservoirs, cuvelages...)
- > Des mortiers hydrofuges pour les maçonneries de construction exposées à la pluie
- > Des enduits hydrofuges

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

ALTAFUGE L est incorporé dans l'eau de gâchage en début de malaxage à raison de :

- > Maçonnerie : 1 dose par sac de ciment de 35 kg
- > Béton : 1 dose par sac de ciment de 35 kg
- > Enduit : 1 à 2 doses par sac de ciment de 35 kg
- > Cuvelage : 2 doses par sac de ciment de 35 kg

Important : **ALTAFUGE L** n'est efficace qu'avec les ciments libérant de la chaux en quantité suffisante. Le rapport eau/ciment sera conforme au DTU suivant que le béton soit à damer ou à vibrer.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



FACILITE ET
ACTIVE LA MISE
EN ŒUVRE



PROTÈGE

LES OUVRAGES CONTRE
L'HUMIDITÉ



NE MODIFIE PAS
L'ASPECT DES
MATÉRIAUX



AUGMENTE LA TENUE
DANS LE TEMPS



CONFORMITÉ

■ NORME NF EN 934-2



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com