

RÉF > BIL10 17/04/2019

■ PROPRIÉTÉS

65 % DE MICROBILLES DE VERRE TRAITEES


Résistance à l'usure :

L'adjonction de **VARILUX** dans la peinture augmente l'épaisseur du film de 40 à 60 % et confère au marquage une résistance accrue.

Pouvoir rétro-réfléchissant :

VARILUX améliore la visibilité de nuit des marquages très exposés, encrassés.

La parfaite sphéricité des microbilles de verre VARILUXpermet de renvoyer la lumière dans sa direction d'origine, ce qui procure une meilleure visibilité la nuit.



Antiglissant.

35 % DE GRANULATS ANTIDERAPANTS TRAITES

Sécurité des piétons et deux roues :

VARILUX renforce l'adhérence du marquage.

UTILISATION

S'applique par saupoudrage, sur la partie blanche des marquages aussi bien en travaux neufs qu'en entretien.

- Ne surdosez pas VARILUX, cela provoquerait un encrassement prématuré des marquages.
- Veillez à bien appliquer VARILUX juste après la peinture : la qualité de l'application est déterminante pour obtenir le meilleur niveau de performance du marquage.
- L'utilisation d'un billeur mécanique ou du billeur VARILUX est recommandée.

Dosage: 250 à 300 g/m²

N'oubliez pas...

Pour plus d'efficacité : une embase des passages piétons en peinture noire améliore le contraste et la perception des marquages de jour.

L'adjonction de **VARILUX** leur confère une bonne visibilité de nuit.

- Cette recommandation respecte les dispositions de la Circulaire Inter-ministérielle sur l'utilisation de la couleur sur chaussée du 15 mai 1996, n° EQUS 96 00 634 C.
- Un marquage anti-dérapant très sollicité peut avoir perdu ses propriétés de nonglissance et avoir un aspect visuel satisfaisant. En fonction du trafic et de ses agressions, il faut veiller à régénérer ses propriétés initiales.

Précautions d'utilisation : avant d'appliquer le programme antidérapant VARILUX, il faut prendre en compte le taux d'adhérence du tapis initial (S.R.T.).

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



MICROBILLES DE VERRE ET GRANULATS ANTIDERAPANTS TRAITES POUR LES MARQUAGES BLANCS



RESISTANCE A L'USURE







RENFORCE L'ADHERENCE DU MARQUAGE







BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86 contact@celtique-industrielle.com