

CELTIMETO

CONVERTISSEUR DE ROUILLE

RÉF > CTO12/13

09/07/2008



PROPRIÉTÉS

CELTIMETO se présente sous la forme d'un liquide "blanc laiteux", facile d'utilisation puisque prêt à l'emploi. C'est un mélange de résines techniquement très élaborées offrant une excellente tenue en milieu agressif (alcalin ou acide).

CELTIMETO a trois actions (aussi bien sur la rouille profonde que sur les oxydes de fer superficiels) :

- 1) Pénétration de la rouille.
- 2) Transformation de la rouille (par réaction chimique, les parties traitées se colorent en "bleu-noir" intense).
- 3) Stabilisation et neutralisation du processus de corrosion (les parties traitées sont sèches en surface en 15mm à 1 heure, alors que la réaction se poursuit à cœur pendant environ 24 heures).

Utilisateurs : ferronneries, métalleries, T.P., carrosseries, garages, transporteurs, serrureries, fonderies, coopératives maritimes et agricoles, réparations navales, mécanique générale, tout service d'entretien...

CELTIMETO est économique car :

* Il possède un pouvoir couvrant important (10 à 15m² par litre et par couche).

* Il permet, en une seule opération, de réduire le temps de préparation d'au moins 30%, tout en formant un apprêt solide et homogène.

CELTIMETO améliore l'adhérence des peintures et multiplie leur résistance dans le temps par 2 ou 3 (il est compatible avec la plupart des peintures mais pour obtenir une protection durable notre peinture **CELTIC RUST** est idéale).

Suivant l'aspect du support, il peut être nécessaire de réaliser un ponçage avant peinture pour obtenir une finition parfaite.

CELTIMETO résiste aux chocs (jusqu'à rupture de la tôle).

PREPARATION DES SURFACES

Débarrasser le support de la rouille mobile, des plaques de calamine, des anciennes peintures dégradées, des graisses (PREFER, PREPEINT...).

APPLICATION

- 1) Agiter vigoureusement.
- 2) Verser dans un récipient en plastique la quantité nécessaire.
- 3) Appliquer au pinceau ou au rouleau (même sur surfaces humides).
- 4) Laisser sécher.

Recouvrable par **CELTIC RUST** 3 heures après.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Ne pas verser du **CELTIMETO** non utilisé dans le flacon d'origine, pour éviter la pollution du produit par les particules d'oxydes.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



PENETRE
TRANSFORME
ET
STABILISE
LA ROUILLE
EN 1 SEULE
OPERATION

PERMET UN TRAVAIL :

- PLUS SIMPLE
- PLUS RAPIDE
- PLUS EFFICACE

REDUIT
LES TEMPS
DE PREPARATION



AMELIORE
L'ADHERENCE ET
LA LONGEVITE
DES PEINTURES



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com